

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name Ürün Adı	Average grain size Ortalama tane boyutu (mm)	Product name Ürün Adı	Average grain size Ortalama tane boyutu (mm)
KRNS-HVLP-7000A European Design Otomatik Boya Tabancası; Endüstriyel sektörlerde seri imalat proseslerinde hassas boya uygulamaları için geliştirilmiş, üzerinde hassas ayarlamalar için hava ayar valfi, boya yelpaze ayar valfi, boya ayar vafi mevcut, ideal otomatik boya tabancasıdır. Hassas boya ve hava ayar valfleri sayesinde muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi ile uygun maliyetli ürün sağlar. Standart Meme & İğne Ölçüsü: 1,3 mm. - Seçilebilir Meme & İğne Ölçüleri; 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,8 mm. ** Diğer yedek meme & iğne ölçüleri talebe göre üretilebilir. (yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür) Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8" m Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar Tetikleme Havası: 4 - 7 bar Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Tabanca Ağırlığı: Montaj bloğu ile ortalama 950 gram		KRNS-DVB-COBRA1 Devilbiss Otomatik Püskürtme Tabancası; zorlu çalışma koşullarında uzun bir çalışma ömrü sağlamak amacıyla tasarlanmış, tamamen yeni bir otomatik püskürtme tabancası tasarımıdır. Otomatik püskürtme tabancası, kullanıcılara uygun maliyetli bir hava parçalı püskürtme tabancası sağlamak için atomize teknolojisindeki en son gelişmeleri kullanır. Standard Nozzle & Needle Size: 1,4 mm. - Selectable Nozzle & Needle Sizes; 1.2 / 1.4 / 1.8 / 2.0 / 2.8mm. ** Diğer yedek meme & iğne ölçüleri talebe göre üretilebilir. (yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür) Hava Giriş Bağlantısı: 1/4" m Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/4" m Boya Giriş Bağlantısı: 1/4" m Boya Çıkış Bağlantısı: 1/4" m Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar Tetikleme Havası: 4 - 7 bar Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Tabanca Ağırlığı: ortalama 750 gram	
KRNS-HVLP-7000A European Design Automatic Spray Gun; It is the ideal automatic spray gun developed for sensitive paint applications in mass production processes in industrial sectors, with air adjustment valve, paint fan adjustment valve, paint adjustment valve for precise adjustments. Thanks to the sensitive paint and air adjustment valves, the air consumption is 75% less than the equivalent products with the TEC Technological structure, and provides energy savings in enterprises, providing ideal paint application efficiency and paint application quality with cost-effective. Standard Nozzle & Needle Size: 1,3 mm. - Selectable Nozzle & Needle Sizes; 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.8 mm. ** Other spare nozzle & needle sizes can be produced upon request. (It is the product with spare parts equipment support and technical service) Air Inlet Fan and Atomising air connection: 1/8" BSP Cylinder operating air connection: 1/8" BSP Fluid connection: 1/8" BSP Fluid recirculation: 1/8" BSP Max Air pressure Fan & Atom: "F" & "A" 7 Bar Min to Max cylinder actuating air: 4 Bar to 7 Bar Max operating ambient temperature: 40°C Gun weight: Average 950 grams with mounting block		KRNS-DVB-COBRA1 Devilbiss Cobra 1 Automatic Spray Gun; The KRNS-DVB-COBRA1 Devilbiss Automatic Spray Gun is a completely new automatic spray gun design designed to provide a long working life in tough working conditions. Automatic spray gun to provide users with a cost-effective air atomizing spray gun uses the latest advances in atomizing technology. Standard Nozzle & Needle Size: 1,4 mm. - Selectable Nozzle & Needle Sizes; 1.2 / 1.4 / 1.8 / 2.0 / 2.8 mm. ** Other spare nozzle & needle sizes can be produced upon request. (It is the product with spare parts equipment support and technical service) Air Inlet Fan and Atomising air connection: 1/4" BSP Cylinder operating air connection: 1/4" BSP Fluid connection: 1/4" BSP Fluid recirculation: 1/4" BSP Max Air pressure Fan & Atom: "F" & "A" 7 Bar Min to Max cylinder actuating air: 4 Bar to 7 Bar Max operating ambient temperature: 40°C Gun weight: Average 750 grams	

PACKAGING
AMBALAJ

PACKAGING
AMBALAJ

1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu

1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu

Kutu içeriği; boya tabancası, hortum bağlantı parçaları, parça montaj anahtarı, kullanım kılavuzu.

Kutu içeriği; boya tabancası, kullanım kılavuzu.
Box contents; spray gun, user manual.

Box contents; spray gun, hose fittings, part assembly key, user manual.

**YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS**

**YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS**

KRNS-HVLP-7000A

European Design Otomatik Boya Tabancası Yedek Parçaları
European Design Automatic Spray Gun Spare Parts



KRNS-DVB-COBRA1

Devilbiss Cobra 1 Otomatik Boya Tabancası Yedek Parçaları
Devilbiss Cobra 1 Automatic Spray Gun Spare Parts

