

PRODUCT FEATURES
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Product name Ürün adı	Explanation Açıklama
KRNS-MP-3P 3 Başlıklı Manuel Desen Tabancası KRNS-AP-3HS Automatic Pattern Spray Gun with Three Different Pattern Caps	
KRNS-MP-3P 3 Başlıklı Manuel Desen Tabancası; Endüstriyel sektörlerde manuel imalat proseslerinde desenli boya uygulamaları için ideal manuel boya tabancasıdır. Üç değişik boya deseni uygulamak için üç farklı boya tabancası kafasına sahiptir. Muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi sağlar. Likit boya uygulaması yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun üründür. Standart Meme & İğne Ölçüsü: 1,0 mm. (yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür) Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8" m Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar Tetikleme Havası: 4 - 7 bar Hava Tüketimi: 135 litre / dak. Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Tabanca Ağırlığı: Ortalama 500 gram. KRNS-MP-3P 3 Caps Manual Pattern Gun; It is the ideal manual spray gun for patterned paint applications in manual manufacturing processes in industrial sectors. It has three different spray gun heads for applying three different paint patterns. Air consumption compared to equivalent products is 75% less with TEC Technological structure, but it provides energy savings in enterprises, providing ideal paint application efficiency and paint application quality. It is a product suitable for use in all sectors where liquid paint is applied. Standard Nozzle & Needle Size: 1.0 mm. (It is the product with spare parts equipment support and technical service) Air Inlet Fan and Atomising air connection: 1/8" BSP Cylinder operating air connection: 1/8" BSP Fluid connection: 1/8" BSP Fluid recirculation: 1/8" BSP Min to Max cylinder actuating ai: 4 Bar to 7 Bar Air Consumption: 135 liters/min. Max operating ambient temperature: 40°C Gun weight: Average 500 grams.	
* Optionally other nozzle diameters can be produced. Gerektiğinde diğer nozul çaplarında üretilebilir.	

PACKAGING
AMBALAJ

1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu
Kutu içeriği; 3 başlık ve boya tabancası, hortum bağlantı parçaları, parça montaj anahtarı, kullanım kılavuzu.
Box contents; 3 caps with spray gun, hose fittings, part assembly key, user manual.