

PRODUCT FEATURES
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Typical Physical Properties Fiziksel Özellikler		Typical Chemical Analysis Kimyasal Özellikler	
Hardness (Depending on the grain structure) / Sertlik (Tane yapısına bağlı olarak)	Approx. 400 – 670 HV	Cr	11,50 – 20,0 %
Grain shape / Tane yapısı	Cylindrical rounded Silindirik yuvarlatılmış	Mn	Max. 7,5 %
Specific gravity / Özgül ağırlık	ca. 6,5 – 7,8 g/cm ³	Si	Max. 1,0 %
Bulk density / Kütle Yoğunluğu*	ca. 3,8 – 4,8 g/cm ³	C	Max. 0,15 %
* depending on grain size / tane boyutuna bağlı olarak.		P	Max. 0,06 %
		S	Max. 0,030 %
		Ni	Max. 10,0 %
		Fe	Remainder / Kalan

AVAILABLE SIZES
ÜRÜN BOYUTLARI

Metric Metrik	Average grain size Ortalama tane boyutu (mm)
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
* Other grain sizes can be produced if required. Gerektiğinde diğer tane boyutları da üretilebilir	

PACKAGING AMBALAJ	BLASTING SYSTEMS KUMLAMA SİSTEMLERİ	SPECIFICATION STANDARTLAR
25 kg bags on 1t pallets / 25 kg çuval 1 ton paletlerde	Pressure Blast Machines / Basıncılı Kumlama Makineleri	DIN 8201-4
25 kg bucket on 1t pallets / 25 Kg kova 1 ton paletlerde	Wheel blast machines (wear protection recommended) / Türbinli Kumlama Makineleri (aşınma koruması önerilir)	SAE AMS 2431/4
1 ton loose in a big bag / 1 tonluk bigbag	Vacuum Blast Machines / Vakumlu Kumlama Makineleri	SAE J441