

PRODUCT FEATURES
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Typical Physical Properties Fiziksel Özellikler		Typical Chemical Analysis Kimyasal Özellikler	
Hardness of the new grain / İlk tane sertliği	640 – 900 HV (57 – 67 HRC)	C	2,70 – 3,20 %
Grain shape / Tane yapısı	Angular / Köşeli	Si	0,80 – 2,00 %
Melting point / Ergime noktası	ca. 1535 °C	Mn	0,30 – 1,00 %
Specific gravity / Özgül ağırlık	ca. 7 g/cm ³	P	0,10 – 0,60 %
Bulk density / Kütle Yoğunluğu*	ca. 3,0 – 4,6 g/cm ³	S	0,07 – 0,25 %
Microstructure / Mikro Yapı	Martensitic Martenzitik	Fe	Remainder / Kalan

* depending on grain size / tane boyutuna bağlı olarak.

AVAILABLE SIZES
ÜRÜN BOYUTLARI

Product Code Ürün Kodu	Average grain size Ortalama tane boyutu (mm)
G02	0,1 – 0,2
G05	0,1 – 0,3
G07	0,2 – 0,4
G12	0,3 – 0,6
G17	0,4 – 0,8
G24	0,6 – 1,0
G34	0,8 – 1,2
G39	1,0 – 1,4
G47	1,2 – 1,7
G55	1,4 – 2,0
G66	1,7 – 2,4
G80	2,0 – 2,8
* Other grain sizes can be produced if required. Gerektiğinde diğer tane boyutları da üretilebilir	

PACKAGING AMBALAJ	BLASTING SYSTEMS KUMLAMA SİSTEMLERİ	SPECIFICATION STANDARTLAR
25 kg bags on 1t pallets / 25 kg çuval 1 ton paletlerde	Pressure Blast Machines / Basıncılı Kumlama Makineleri	EN ISO 11124-2
25 kg bucket on 1t pallets / 25 Kg kova 1 ton paletlerde	Wheel blast machines / Türbinli Kumlama Makineleri	DIN 8201-3
1 ton loose in a big bag / 1 tonluk bigbag		BS 2451